



### Foratura



**EHB 16/1.4 S R/L**  
1.150 W; 0-450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 20 mm in Stahl



**EHB 16/2.4 S R/L**  
1.150 W; 0-430/0-760 min<sup>-1</sup>;  
Ø 20 mm in Stahl



**EHB 20/2.4**  
1.150 W; 250/450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 20 mm in Stahl



**EHB 32/2.2 R R/L**  
1.800 W; 60-140/200-470 min<sup>-1</sup>;  
Ø 32 mm in Stahl

### Foratura



**EHB 32/4.2**  
1.700 W; 110/175/245/385 min<sup>-1</sup>;  
Ø 32 mm in Stahl

### Avvitatura



**ESR 450**  
450 W; 0-4.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 5 mm; 1,2 kg



**ESR 500**  
500 W; 0-4.650 min<sup>-1</sup>;  
Ø 5 mm; 1,1 kg

### Scalpellatura



**EMH 650**  
650 W; 0-3.200 min<sup>-1</sup>;  
4,2 J Schlagstärke

### Perforazione a secco



**EHD 1500/EHD 1500 Set**  
1.500 W; 0-2.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 32-82 mm



**ESD 1801**  
1.800 W; 0-2.050 min<sup>-1</sup>;  
Ø max. 90 mm



**EHD 2000 S**  
1.700 W; 0-1.000/0-2.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 32-132 mm



**EHD 1801**  
1.800 W; 0-550 min<sup>-1</sup>;  
Ø 150-250 mm

### Perforazione a umido e secco



**ETN 162/3**  
2.200 W; 0-510/-1.150/-2.500 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-162 (202) mm

### Perforazione a umido



**PowerLine PLD 182/PLD 182 NT**  
2.300 W; 0-520/-1.250/-2.700 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-182 mm



**END 712 P**  
700 W; 0-8.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 3,5-12 (18) mm



**END 1550 P**  
1.500 W; 1.800-4.400 min<sup>-1</sup>;  
Ø 6-68 mm (opt. 50 mm)

### Motori per carotaggio a umido



**EBM 182/3**  
2.300 W; 480/1.080/2.350 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-202 mm (opt. 182 mm)



**EBM 250/2 RP**  
2.500 W; 360/850 min<sup>-1</sup>;  
Ø 52-250 mm



**EBM 352/3**  
3.000 W; 230/500/1.030 min<sup>-1</sup>;  
Ø 42-352 mm



**PowerLine PLD 450.1 B**  
3.300 W; 180/400/780 min<sup>-1</sup>;  
Ø 71-450 mm



### Unità di carotaggio



**DB 160**  
2.500 W; 450 min<sup>-1</sup>;  
Ø max. 162 mm



**DBE 162**  
2.200 W; 0-510/-1.150/-2.500 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-162 (202) mm



**PowerLine PLE 182**  
2.300 W; 0-520/-1.250/-2.700 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-182 mm



**DBE 182**  
2.300 W; 480/1.080/2.350 min<sup>-1</sup>;  
Ø 12-202 mm (opt. 182 mm)

### Unità di carotaggio



**DBE 250 R**  
2.500 W; 360/850 min<sup>-1</sup>;  
Ø 52-250 mm



**DBE 352**  
3.000 W; 230/500/1.030 min<sup>-1</sup>;  
Ø 42-352 mm



**PowerLine PLE 450 B**  
3.300 W; 180/400/780 min<sup>-1</sup>;  
Ø 71-450 mm

### Foratura piastrelle



**EFB 152 PX (mit Pumpe)**  
1.150 W; 250-1.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 6-120 mm

### Supporto carotaggio



**EBW 2300**  
1460-2300 mm; 550-1460 mm  
mit Maschinenarm (Zubehör)



weitere Modelle auf Anfrage

### Miscelazione



**EHR 14.1 SK Set**  
960 W; 0-390 min<sup>-1</sup>;  
Ø 120 mm; Rührgutmenge 30 kg



**EHR 15.1 SB Set**  
1.050 W; 0-450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 120 mm; Rührgutmenge 40 kg

### Miscelazione



**EHR 18.1 S Set**  
1.100 W; 0-450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 120 mm; Rührgutmenge 40 kg



**EHR 20.1 R Set**  
1.300 W; 250-580 min<sup>-1</sup>;  
Ø 140 mm; Rührgutmenge 50 kg



**EHR 20/2.6 S Set**  
1.300 W; 0-250/0-450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 140 mm; Rührgutmenge 50 kg



**EHR 23/2.5 S Set**  
1.800 W; 0-250/0-580 min<sup>-1</sup>;  
Ø 180 mm; Rührgutmenge 80 kg

### Miscelazione



**EZR 22 R R/L Set**  
1.300 W; 140-400 min<sup>-1</sup>;  
Ø 220 mm; Rührgutmenge 60 kg



**EZR 23 R R/L Set**  
1.800 W; 200-530 min<sup>-1</sup>;  
Ø 230 mm; Rührgutmenge 80 kg

### Stazioni di miscelazione



**Automix 1801**  
1.500 W; 50 min<sup>-1</sup>;  
65 l; Rührgutmenge 50 kg



**Automix 90**  
1.500 W; 50 min<sup>-1</sup>;  
90 l; Rührgutmenge 80 kg



### Stazioni miscelazione



**NEU**

**TwinMix 1800 T**  
1.800 W; 250/450 u. 20/36 min<sup>-1</sup>;  
65 l; Rührgutmenge 50 kg



**NEU**

**FloorMix 2300**  
2.300 W; 70/130/160/280 min<sup>-1</sup>;  
110 l; Rührgutmenge 150 kg

### Miscelazione a scoppio



**NEU**

**EHR 750 B**  
0,75 kW/1,0 PS; 0-450 min<sup>-1</sup>;  
Rührgutmenge 80 kg

### Fresa



**EPF 1503**  
1.500 W; 4.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 140 mm

### Levigazione



**EBS 120.1**  
1.400 W; 9.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm



**EBS 125.4 O/125.4 RO**  
1.500 W; 10.000/6.000-10.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm



**EBS 1802**  
1.800 W; 10.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm



**EBS 1802 SH**  
1.800 W; 10.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm

### Levigazione



**EBS 180 H**  
2.500 W; 8.500 min<sup>-1</sup>;  
Ø 180 mm



**EBS 180 F**  
2.500 W; 8.500 min<sup>-1</sup>;  
Ø 180 mm



**EBS 235.1**  
2.200 W; 1.380 min<sup>-1</sup>;  
Ø 235 mm

### Levigatrice estensibile



**NEU**

**ELS 125 D**  
1.200 W; 8.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm

### Fresatura



**EOF 100**  
1.400 W; 10.000 min<sup>-1</sup>;  
Ø 100 mm

### Levigatrice estensibile



**ELS 225.1**  
590 W; 1.050-1.600 min<sup>-1</sup>;  
Ø 225 mm

### Levigatrice cartongesso



**ETS 225**  
700 W; 0-1.450 min<sup>-1</sup>;  
Ø 225 mm

### Levigatrice pannelli isolanti



**EWS 400**  
800 W; 0-85 min<sup>-1</sup>;  
Ø 370 mm

### Frattazzatrice



**EPG 400**  
500 W; 0-60 min<sup>-1</sup>;  
Ø 370 mm



**EPG 400 WP**  
500 W; 0-60 min<sup>-1</sup>;  
Ø 370 mm

### Sega diamantata



**EDS 125**  
1.250 W; 12.000 min<sup>-1</sup>; Ø 125 mm;  
max. Schnitttiefe 36 mm



**EDS 181**  
2.300 W; 4.300 min<sup>-1</sup>; Ø 200 mm;  
max. Schnitttiefe 63 mm



### Banchi da taglio



**ETT 700/1200**  
für EDS 125  
max. Schnittlänge 700/1200 mm

### Sega per pietra



**EST 350.1**  
2.400 W; 3.900 min<sup>-1</sup>; Ø 350 mm;  
max. Schnitttiefe 120 mm

### Sistemi di taglio



**ETR 230**  
2.600 W; 6.500 min<sup>-1</sup>; Ø 230 mm;  
max. Schnitttiefe 65 mm



**ETR 350/ETR 350 P**  
2.700 W; 2.200 min<sup>-1</sup>; Ø 350 mm;  
max. Schnitttiefe 130 mm

### Sega a spada



**EDB 480.1**  
1.800 W; 2.200 Hübe/min;  
Schnittlänge 480 mm

### Scanalatori



**EMF 125**  
1.400 W; 7.000 min<sup>-1</sup>; Ø 125 mm;  
30 mm Tiefe; 30 mm Breite



**EMF 150.1**  
2.300 W; 7.500 min<sup>-1</sup>; Ø 150 mm;  
45 mm Tiefe; 46 mm Breite



**NEU**

**EMF 180.1**  
2.300 W; 2.200 min<sup>-1</sup>; Ø 180 mm;  
60 mm Tiefe; 60 mm Breite

### Lucidatura



**EZW 230**  
2.600 W; 6.500 min<sup>-1</sup>;  
Ø 230 mm



**EPO 1401**  
1.400 W; 700-3.300 min<sup>-1</sup>;  
Ø 125 mm



**WPN 180**  
1.200 W; 1.500-2.800 min<sup>-1</sup>;  
Ø 180 mm

### Satinatura



**ESM 1310**  
1.300 W; 1.300-3.050 min<sup>-1</sup>;  
Ø 120 mm

### Aspirazione



**SS 1401 L**  
max. 1.250 W; Push&Clean Filter-  
abreinigung; Behältervolumen 25 l



**DSS 25 A/DSS 50 A**  
max. 1.400 W; Rüttelautomatik;  
Behältervolumen 25 l/50 l



**DSS 25 M**  
max. 1.400 W; Rüttelautomatik;  
Behältervolumen 25 l



**DSS 35 M iP**  
max. 1.600 W; Permanente Filter-  
abreinigung; Behältervolumen 35 l

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock  
Auersbergstraße 10  
D-08309 Eibenstock

Distributore Italia:

**BVG** Italia  
Via Tione, 34  
37010 Pastrengo (VR)  
Tel. 045 6770569 [www.bvg-italia.com](http://www.bvg-italia.com)  
Fax 045 6770568 [info@bvg-italia.com](mailto:info@bvg-italia.com)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Rivenditore autorizzato: